

Трубы гофрированные ПВХ

Гофрированные трубы используются для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Благодаря гибкости трубы, прокладка кабеля осуществляется с минимальными трудозатратами и практически не требует дополнительных аксессуаров. Трубы гофрированные ПВХ соответствуют требованиям ТУ 2248-002-18461115-2010.



Преимущества

- Исключается возникновение пожара при коротком замыкании.
- Дополнительная защита проводки от механических повреждений.
- Материал, из которого сделаны трубы, является отличным диэлектриком.
- Гибкость труб обеспечивает быстроту и удобство монтажа с минимальным количеством аксессуаров.
- Удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием зонда.

Технические характеристики

Материал	самозатухающая композиция ПВХ
Степень защиты	IP55
Прочность	свыше 350 Н на 5 см при 20 °С
Диапазон рабочих температур	-5 °С ÷ +60 °С
Электрическое сопротивление	не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин)
Огнестойкость	не поддерживает горение
Цвет	серый RAL 7035

Особенности конструкции



Выполнена в виде гибкой гофрированной трубы, изготовленной из самозатухающего ПВХ.



Благодаря тому, что труба гибкая, ее монтаж может осуществляться без использования дополнительных аксессуаров (поворотов).



Наличие металлического зонда (протяжки) по всей длине гофрированной трубы облегчает протяжку кабеля после монтажа.



Упаковка гофрированной трубы представляет собой бухту в герметичной термоусадочной пленке, обеспечивающей защиту трубы от влаги и пыли.



В целях экономии мы также предлагаем трубу без зонда; протяжка кабеля в этом случае осуществляется с использованием многоразовой протяжки.



Упакованная гофротруба имеет легкий вес и удобна при ручной погрузке.

Ассортимент

	Наименование	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Цвет	Количество в упаковке, м	Артикул
	Труба гофрированная ПВХ с зондом	16	10,7	RAL 7035	100	CTG20-16-K41-100I
		20	14,1	RAL 7035	100	CTG20-20-K41-100I
		25	18,3	RAL 7035	50	CTG20-25-K41-050I
		32	24,3	RAL 7035	25	CTG20-32-K41-025I
		40	31,2	RAL 7035	15	CTG20-40-K41-015I
		50	39,6	RAL 7035	15	CTG20-50-K41-015I
		63	50,6	RAL 7035	15	CTG20-63-K41-015I
	Труба гофрированная ПВХ без зонда	16	10,7	RAL 7035	100	CTG10-16-K41-100I
		20	14,1	RAL 7035	100	CTG10-20-K41-100I
		25	18,3	RAL 7035	50	CTG10-25-K41-050I
		32	24,3	RAL 7035	25	CTG10-32-K41-025I
		40	31,2	RAL 7035	15	CTG10-40-K41-015I
		50	39,6	RAL 7035	15	CTG10-50-K41-015I
		63	50,6	RAL 7035	15	CTG10-63-K41-015I